

ダブルシリンダー大割圧砕機



ココがポイント!

業界最高クラスの靱性と切断力でありながら低価格を実現

ハイスpekシリンダー搭載し、耐摩耗性に優れた最高峰のスウェーデン鋼 (HARDOX) を使用



■仕様

型式	MC(MCF) 50-II	MC(MCF) 80-II	MC(MCF) 135-II	MC(MCF) 210-II	MC(MCF) 310-II	MC(MCF) 365-II	MC(MCF) 460-II
取付バックホウ	0,2m ³ (4,5~7,0t)	0,25m ³ (5,5~10t)	0,45m ³ (14~20t)	0,7~0,9m ³ (18~26t)	0,9~1,0m ³ (26~32t)	1,0~1,5m ³ (36~40t)	1,6m ³ (45~52t)
質量(kg)	580 (620)	630 (710)	1,800 (1,750)	2,420 (2,350)	3,420 (3,360)	3,850 (3,750)	5,650 (5,400)
全長(mm)	1,455 (1,510)	1,505 (1,560)	2,100 (2,000)	2,350 (2,230)	2,720 (2,600)	2,820 (2,670)	3,450 (3,310)
全幅(mm)	965	990	1,300	1,540	1,750	1,890	2,400
開口幅(mm)	560	610	950	1,100	1,200	1,350	1,600
シリンダー径(mm)	150	160	200	240	270	280	320
破碎力(A)(t)	40	42	78	113	128	143	276
破碎力(B)(t)	80	84	138	210	240	315	517
破碎力(C)(t)	155	172	495	762	832	932	1,203
最大油圧(Mpa)	24,0	24,0	32,0	35,0	35,0	35,0	35,0
最大流量(ℓ/min)	50~90	60~130	100~160	200~250	250~320	280~360	340~380
増速バルブ	標準装備						

※ () はフリー旋回

大割兼用鉄骨SRCカッター

コンクリート圧砕と鉄骨切断を1台で行える、靱性とパワーを備えた大割兼用鉄骨SRCカッター

ココがポイント!

業界最高クラスの
破碎・切断力

高強度/耐摩耗性に優れ
低価格を実現



■RCL仕様

型式	SRC (SRCF) 135-II	SRC (SRCF) 205-II
取付バックホウ	0,45m ³ (14~20t)級	0,7~0,9m ³ (18~26t)級
重量(kg)	2,060	2,550
全長(mm)	2,505	2,800
開口幅(W)(mm)	960	1,000
開口幅(W1)(mm)	580	620
破碎力(A)(ton)	78	95
切断力(B)(ton)	140	195
切断力(C)(ton)	495	655
最大油圧(Mpa)	32,0	32,0
最大流量(ℓ/min)	100~160	180~220
モーターセット圧(Mpa)	16	16
モーターセット流量(ℓ/min)	36~40	36~40