

ダブルシリンダー鉄骨カッター



360度油圧旋回モーター内蔵で狙った部分をピンポイントで掴み、増速バルブにより素早い開閉で作業の効率化を図ることができます。

切断刃は耐久性に優れた特殊素材を使用し、すべて同一形状のものとしています。これにより4面の使用や振り替えが可能です。メンテナンスコストの低減も考えた設計としています。

業界最高クラスの靱性と切断力でありながら低価格を実現

ハイスpekシリンダー搭載し、耐摩耗性に優れた最高峰のスウェーデン鋼(HARDOX)を使用

刃の形状は、滑り易く掴みづらい形状のものでも、確実に掴むよう設計



刃の交換により
コンクリート圧砕兼用鉄骨カッター
としても使用可能です。

仕様

型式	MS (MSF) 135-II	MS (MSF) 205-II	MS (MSF) 305-II	MS (MSF) 365-II	MS (MSF) 460-II
取付バックホウ	0.45m ³ (14~20t)	0.7~0.9m ³ (18~26t)	0.9~1.0m ³ (26~32t)	1.0~1.5m ³ (36~42t)	1.6m ³ (45~52t)
質量 (kg)	1,550 (1,500)	1,820 (1,750)	2,950 (2,890)	3,300 (3,200)	5,720
全長 (mm)	2,090 (1,990)	2,260 (2,130)	2,700 (2,580)	2,770 (2,620)	3,100
全幅 (mm)	1,135	1,294	1,580	1,690	1,860
開口幅 (mm)	520	645	700	700	760
シリンダー径 (mm)	200	220	270	280	320
切断力/A (t)	82	121	126	134	282
切断力/B (t)	142	230	236	268	524
切断力/C (t)	298	465	585	863	1,186
最大油圧 (Mpa)	32.0	35.0	35.0	35.0	32.0
最大流量 (ℓ/min)	100~160	200~250	250~320	250~320	360~380
モーターセット圧 (Mpa)	16	16	16	16	16
モーターセット流量 (ℓ/min)	36~40	36~40	36~40	36~40	75~80
増速バルブ	○	○	○	○	○

