

# 草刈り・剪定バリカンカッター「バリスター」



◎有効な作業現場～ 水平・垂直どちらでも作業が可能 ～

- 手元作業者ももとより、通行人や通行車慮の多い現場作業に。
- 石の飛散などが少なく、狭い場所の刈り込みに適していることから、太陽光発電区域の維持管理に。
- 刃の幅と厚さが小さく、バリカン刃が構造物に直接当たらないため、傷つけられないフェンスやガードレール下等の構造物回りに。
- リーチのある寸法と軽量であるため、高所の枝打ち作業に。
- 庭木・生垣の刈り込み剪定作業に。
- リーチを生かした急傾斜地の作業に。
- 水面下のアシやヨシの刈り取り作業に。



ココがポイント!

両刃(左右)のため、  
往復作業が可能で  
作業効率が高い

バリカン式のため  
飛び石が無く安全

■仕様

型式	BS30	BS50	
サイズ	0.08～0.15㎡(3～4t)	0.2～0.25㎡(5～7t)	
刈り幅(mm)	1,200(1,240)	1,200(1,240)	
刈り幅(mm)	330	330	
全長(mm)	1,890	1,890	
幅(mm)	250	250	
全高(mm)	245	245	
刃ストローク(mm)	80	80	
刃高(mm)	50	50	
正転、逆転	刃(枚)	28(14×2)	28(14×2)
	最大切断径(mm)	25	25
	質量(kg)	170	185
	油圧(Mpa)	14	14
	最大油量(ℓ/min)	60	60